



# Safety FLEX. PLAST. BASE.

## Membrana bitume polimero APP

Membrane bitume polimero realizzate con un compound in APP con elevata capacità di tenuta alle alte temperature e che mantengono una buona flessibilità a freddo.

Le armature in poliestere e velovetro conferiscono ottime caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni fisiche e meccaniche e stabilità dimensionali. Particolarmente adatte nelle situazioni di esercizio caratterizzate da elevate temperature.

Vantaggi Safety FLEX, PLAST, BASE.	
	Grande resistenza ai raggi UV
	Grande resistenza al calore
	Buona flessibilità a freddo
	Adatte ad essere utilizzate come strato a finire, soprattutto se granigliate
	Possono essere verniciate con vernici riflettenti

# Safety FLEX. PLAST. BASE.

## APP polymeric bitumen membrane

*Polymeric bitumen membranes made with a compound in APP with high holding capacity at high temperatures and which maintain good flexibility in cold climates.*

*The polyester and fibre glass carriers convey excellent resistance to physical and mechanical stress and dimensional stability. Particularly suitable for work conditions characterised by high temperatures.*

Safety FLEX, PLAST, BASE Benefits.	
	Great resistance to UV rays
	Great heat resistance
	Good cold flexibility
	Suitable for use as a topcoat, especially if granulated
	They can be painted with reflective paints

# Safety FLEX.

## Membrana bitume polimero APP elastoplastomerica

### CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

Description Description	Compound	Flessibilità a freddo Cold Flexibility °C	Spessore Thickness mm	PRODUCTS IN mm			DESTINAZIONE D'USO. INTENDED USE								PRODUCTS IN mm	
				Superficie/ rotolo Surface/roll m <sup>2</sup>	Rotoli / pallet Rolls /pallet n°	Fondazioni Foundations		Sistemi multistrato Multilayer systems				Sistemi monostrato Single-layer systems		Sottocoppo-Sottotegola Undertile-Underlayer		
						Umidità di risalita Rising damp	Falda Groundwater	Strato intermedio o sottostrato Intermediate layer or substrate		Strato a finire Layer to finish		S.P. Pesante S.P. Heavy	Strato a vista Visible layer			
SAFETY FLEX EPP 3mm	APP	-15	3	10	23			♦	♦	♦						
SAFETY FLEX EPP 4mm	APP	-15	4	8	23	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦			
SAFETY FLEX EBP Mineral 4mm	APP	-15	4	8	23				♦		♦					
SAFETY FLEX EBP Mineral 4,5mm	APP	-15	4,5						♦		♦					