

Safety ALU.

Membrana barriera al vapore

SAFETY ALU è una membrana bitume polimero realizzata con compound in APP; grazie all’armatura in velo vetro accoppiato con alluminio funge da barriera al vapore impedendone il passaggio ed evitando che possa danneggiare i materiali coibenti (trasmissibilità al vapore $\mu=1.000.000$).

	Vantaggi Safety ALU.
	Barriera al vapore
	Grande resistenza ai raggi UV
	Grande resistenza al calore
	Buona flessibilità a freddo

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

PRODUCTS IN mm

Description Description	Compound	Flessibilità a freddo Cold Flexibility °C	Spessore Thickness mm	Superficie/ rotolo Surface/roll m²	Rotoli / pallet Rolls /pallet n°
SAFETY ALU PLAST EPP 3 mm	APP	-10	3	10	23

Safety ALU.

Vapour barrier membrane

SAFETY ALU is a polymer bitumen membrane made with APP compound; thanks to the fibre glass carrier coupled with aluminium acts as a vapour barrier to prevent its passage and preventing it from damaging the insulating materials (vapour transmissibility $\mu=1.000.000$).

	Safety ALU Benefits.
	Vapour barrier
	Great resistance to UV rays
	Great heat resistance
	Good cold flexibility

DESTINAZIONE D’USO. INTENDED USE

PRODUCTS IN mm

Fondazioni Foundations		Sistemi multistrato Multilayer systems				Sistemi monostrato Single-layer systems		Sottocoppo-Sottotegola Undertile-Underlayer
Umidità di risalita Rising damp	Falda Groundwater	Strato intermedio o sottostrato Intermediate layer or substrate		Strato a finire Layer to finish		S.P. Pesante S.P. Heavy	Strato a vista Visible layer	
		S.P. Pesante S.P. Heavy	Strato a vista Visible layer	S.P. Pesante S.P. Heavy	Strato a vista Visible layer			